



Dokumentation

Alamos

Version 0.04

Stand 25.05.2018

Smartryx Meldungsweiterleitung an Alamos System

1. Alamos Definition

Produkt Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

<http://docu.alamos-gmbh.com/display/documentation/Externe+Schnittstelle>

<https://www.alamos-gmbh.com/>

2. Funktionsweise

In der Smartryx Datenbank wird für die Weiterleitung an Alamos ein eigener User angelegt. In den PUSH Optionen wird die Verbindung zu Alamos definiert.

Dafür teilen Sie uns bitte die Zieladresse des Alamos Systems inklusive des Ports, Ihren Projektnamen und Ihren Alamos Schlüssel mit.

3. Eingehender Alarm

Ein Video von einem eingehenden Alarm finden Sie unter <https://youtu.be/ie1Ws8DGDb0>

Innerhalb des Alarmempfanges kann frei differenziert werden wer welche Informationen bekommt. So kann z.B. die Nachricht nur an ausgewählte Personen geschickt werden (abhängig von Melder, Text, Stichwort, Uhrzeit, Tag, etc.). Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit unterschiedliche Inhalte den Nutzern zukommen zu lassen (z.B. erhält die Führung alle Informationen (ausgelöster Melder, etc.), die Mannschaft nur das Schlagwort (Brand, THL, BMA, etc)).

Wenn mehrere Alarme hintereinander an FE2 übermittelt werden, werden die Alarmierungen nach und nach beim Empfänger auftreten und er wird immer ein Update über die aktuellsten Daten bekommen.

4. Handbuch

Das Handbuch zu Alamos finden Sie hier:

<http://docu.alamos-gmbh.com/display/documentation/smartryx>

